



SISTEMA ANTIHURTO METACRILATO

El sistema **SYSMATIC SY-T60** es un sistema avanzado de software capaz de detectar de manera excelente las etiquetas rígidas y etiquetas DR de 58Khz con buena resistencia a interferencias y diagnósticos intuitivos de software, el sistema SY-P20 es una opción ideal para cualquier tienda.

-“Green mode” para ahorrar energía durante la noche, y mucho más...

El sistema **SYSMATIC SY-T60**, consta de una unidad maestra que puede admitir hasta dos antenas satélite sin necesidad de controlador, lo que hace que las salidas grandes o múltiples sean fácil de proteger. Las antenas son completamente universales y se pueden configurar simplemente como un transceptor, transmisor o receptor. Esto permite una flexibilidad total al momento de la instalación.

No se requieren dispositivos de herramientas adicionales para la sincronización...

CARACTERÍSTICAS:

- ✚ // **Mantenimiento Remoto via WiFi**
- ✚ // Sistema de alto rendimiento para la protección electrónica de artículos (EAS)
- ✚ // Pedestal con un diseño moderno, **RETRO ILUMINADO EN AZUL** se integra perfectamente con la decoración del establecimiento
- ✚ // Pedestal de Metacrilato resistente
- ✚ // Opción de añadir unos protectores para salvaguardar los sistemas de golpes
- ✚ // Protege salidas hasta de 4 m de ancho con solo 2 pedestales
- ✚ // Con alarma visual y de audio incorporadas para una mayor visibilidad
- ✚ // Múltiples configuraciones con 1, 2, 3 pedestales
- ✚ // Compatible con toda la gama de etiquetas acustomagnéticas

FICHA TÉCNICA



Módulo Wifi
Configuración // Ajustes software
Mantenimiento Remoto

Smart cloud virtual serial port software V1.0.010

Choose	ID	output serial port	MAC Address:	Baud rate:	Serial port status	Device online status
<input type="checkbox"/>	7	COM1	40d63c64992d	9600	disable	online
<input type="checkbox"/>	8	COM2	40d63c669055	9600	disable	online

WINDOWS REMOTO

Software de configuración
//Ajustes de sensibilidad //
//Reinicio //
//Ajustes de detección//

SY-T60-D	Sistema Dual 2 antenas
SY-T60-M	Sistema Mono antena
RANGO DE DETECCION: Las distancias pueden variar según el entorno eléctrico	<p>SISTEMAS DUAL</p> <ul style="list-style-type: none"> • Con etiquetas adhesiva: 2,00 mts entre antenas • Con etiquetas rígidas: 2,20 mts. entre antenas <p>MONO ANTENA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Con etiquetas adhesiva: 90 cms. por cada lado • Con etiquetas rígidas: 110 cms. por cada lado

Modelo:	SY-P20
Voltaje:	110~230V 50~60HZ
Color:	TRANSPARENTE
Frecuencia:	58Khz
Configuración:	TX-RX O MONO
Rango de Detección:	2m hasta 2,50m
Material:	METACRILATO
Dimensiones:	150*33.6*2.0cm
Peso:	17 kg / Ud.

